

**HYPERWAVE**  
HIGH-PERFORMANCE MAGNETOSTRICTIVE TECHNOLOGY



Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L'assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressochè illimitata. Alta protezione dagli agenti esterni ed immunità ai disturbi EMC.

#### Principali caratteristiche

- Struttura meccanica ottimizzata
- Corse da 50 a 4000mm
- Cursore magnetico a slitta o flottante
- Ampia disponibilità di uscite analogiche (in tensione o corrente) per la misura diretta di posizione e velocità o per la misura inversa (solo posizione)
- Modelli disponibili con singolo o doppio cursore
- Alimentazione 24Vdc  $\pm 20\%$
- Resistenza alle vibrazioni (DIN IEC68T2/6 15g)
- Protezione IP67
- Temperatura di lavoro:  $-30...+85^{\circ}\text{C}$
- Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/EU
- Conformità alla direttiva RoHS 2011/65/EU

Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearità, ripetibilità ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.



Tale simbolo presente sull'etichetta del prodotto rimanda ad ulteriori indicazioni presenti nel manuale del prodotto. Per un'installazione corretta e sicura, seguire le istruzioni e rispettare le avvertenze presenti nel manuale. Nessun pericolo può verificarsi da un uso improprio ragionevolmente prevedibile, ossia un utilizzo non indicato né descritto nel presente manuale. Il manuale completo è scaricabile dal sito web [www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
Numero file UL E216851

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	da 50 a 4000 mm
Misura rilevata	Spostamento / Velocità
Tempo di campionamento lettura posizione (tipico)	Da 0,5 ms a 3 ms (a seconda della corsa)
Range di misura velocità	min 0 .. 0,1 m/s max 0 .. 10 m/s
Accuratezza velocità	< 2% (in tutto F.S.)
Shock test DIN IEC68T2-27	100g - 11ms - singolo colpo
Vibrazioni DIN IEC68T2-6	15g / 10...2000Hz
Velocità di spostamento	$\leq 10$ m/s
Max. accelerazione	$\leq 100$ m/s <sup>2</sup> spostamento
Risoluzione	16 bit (Rumore max 5 mVpp)
Tipo cursore (vedi nota)	Cursore a slitta; Cursore separato flottante
Temperatura di lavoro (*)	$-30...+85^{\circ}\text{C}$
Temperatura di stoccaggio	$-40...+100^{\circ}\text{C}$
Coefficiente di temperatura	0.005% F.S. / $^{\circ}\text{C}$
Protezione	IP67

(\*) Si vedano eventuali limitazioni ai paragrafi "Conessioni elettriche" e "Accessori a richiesta".

#### Nota:






- 1) Per corse > 2500mm utilizzare cursori a slitta o flottanti ad una altezza max. di 4mm
- 2) Per le versioni multicursore, i cursori devono lavorare nelle medesime condizioni di distanza e temperatura

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Segnale di uscita	0...10V (N/P/Y)	4...20mA (E/F/H) 0...20mA (B/C/D)
Alimentazione nominale	24 Vdc $\pm 20\%$	24 Vdc $\pm 20\%$
Ripple max alim.	1Vpp	1Vpp
Max. assorbimento (**)	70mA	90mA
Max. carico uscita	5k $\Omega$	< 500 $\Omega$
Max. rumore uscita	< 5mVpp	< 5mVpp
Max. valore uscita	12V	30mA
Valore uscita di allarme	10.5V	21mA
Isolamento elettrico	500V (*)	500V (*)
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	Sì
Protezione contro la sovratensione	Sì	Sì
Protezione contro la alimentazione sull'uscita	Sì	Sì

(\*) Utilizza soppressore di tensione 30V 0,4J






(\*\*) Dispositivi devono essere alimentati con Alimentazione Elettrica Classe 2 (secondo NEC) oppure LPS (secondo EN 60950). Qualora i dispositivi fossero collegati alla macchina in modo permanente, è necessario prevedere un interruttore esterno o un sezionatore ed una protezione da sovracorrente.

DIMENSIONI MECCANICHE



C.E. = Modello

DATI ELETTRICI / MECCANICI																										
Modello		50	75	100	130	150	350	360	400	450	500	550	600	650	1200	1250	1300	1400	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
		175	200	225	250	300	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1500	1750	2000									
Tempo campionamento	ms	0,5					1							1,5			2			3						
Corsa elettrica	mm	<b>Modello</b>																								
Linearità indipendente	± %/FS	Tipico: $\leq \pm 0,01$ % FS (min $\pm 0,060$ mm) con cursore a slitta max: $\leq \pm 0,02$ % FS con cursore flottante ad un'altezza compresa tra 2 e 5 mm max: $\leq \pm 0,04$ % FS con cursore flottante ad un'altezza compresa tra 5 e 7 mm																								
Dimensioni Max. (A)	mm	<b>Modello + 154</b>																								
Ripetibilità	mm	<0,01 (limitata dalla risoluzione del valore in uscita)																								
Isteresi	mm	<0,01 (limitata dalla risoluzione del valore in uscita)																								

CONNESSIONI ELETTRICHE				
USCITA WPA-A-A	USCITA WPA-A-B	USCITA WPA-A-C	USCITA WPA-A-H	USCITA WPA-A-F/R
				

Funzione	CONNETTORI				CAVO	CAVI OPZIONALI PER			
	WPA-A-A	WPA-A-B	WPA-A-C(***)	WPA-A-H	WPA-A-F/R	WPA-A-A	WPA-A-H	WPA-A-B	WPA-A-C
	5 poli M12	6 poli M16	8 poli M16	8 poli M12	Cavo standard	Cavo precablato 5 poli	Cavo precablato 8 poli	Cavo precablato 6 poli	Cavo precablato 8 poli
<b>Uscita cursore 1</b> 0...10V 4...20mA 0...20mA	1	1	5 (1*)	5	Grigio	Marrone	Verde	Grigio	Marrone
<b>GND</b> <b>Uscita cursore 1</b> (0V)	2	2	2	1	Rosa	Bianco	Giallo	Rosa	Rosa
<b>Uscita inversa cursore 1</b> <b>Uscita cursore 2</b> <b>Uscita velocità</b> 0...10V 4...20mA 0...20mA	3	3	3	3	Giallo	Blu	Rosa	Giallo	Giallo
<b>GND</b> <b>Uscita cursore 1</b> <b>Uscita cursore 2</b> <b>Uscita velocità</b> (0V)	2	4	6	2	Rosa	Bianco	Grigio	Verde	Bianco
<b>Alimentazione+</b>	5	5	7	7	Marrone	Grigio	Marrone	Marrone	Verde
<b>Alimentazione GND</b>	4	6	8	6	Bianco	Nero	Blu	Bianco	Grigio
<b>n.c.</b>	-	-	4	4	-	-	Rosso	-	-
<b>n.c.</b>	-	-	1(5*)	8	-	-	Bianco	-	-
<b>Temperatura operativa</b>	-25+80 °C	-30+85 °C	-30+85 °C	-30+85 °C	-30+80 °C / -30+75 °C	-25+80 °C	-25+80 °C	-20+85 °C	-20+85 °C

(\*) = per versione 4...20mA / 0...20mA


(\*\*) I valori di temperatura operativa, eccetto dove espressamente indicato, sono da ritenersi applicabili anche in ambito UL.

La custodia del trasduttore deve essere connessa a terra solo dal lato sistema di controllo mediante la calza del cavo.

(\*\*\*) Non disponibile con certificazione UL

## USCITA ANALOGICA

Il trasduttore magnetostrittivo WPA-A fornisce un'uscita analogica diretta e inversa in tensione o in corrente, proporzionale alla posizione del cursore magnetico. Non è richiesto nessun trattamento elettronico del segnale se interfacciato con un controller o uno strumento di misura.



## SIGLA DI ORDINAZIONE

### Trasduttore di posizione

W P A A

Uscita analogica

A

### Tipologia connettore

Uscita connettore 5 poli M12

A

*Disponibile a richiesta*

Uscita connettore 6 poli DIN45322

B

Uscita connettore 8 poli DIN45326

C

Uscita connettore 8 poli M12

H

Uscita cavo PVC

F

Uscita cavo PUR alta flessibilità

R

### Modello

### Uscite

0...10Vdc	1 cursore	N
0...10Vdc	1 cursore, posizione e velocità	P
0...10Vdc	2 cursori (corsa minima 360mm)	Y
4...20mA	1 cursore	E
4...20mA	1 cursore, posizione e velocità	F
4...20mA	2 cursori (corsa minima 360mm)	H
<i>Disponibile a richiesta</i>		
0...20mA	1 cursore	B
0...20mA	1 cursore, position and speed	C
0...20mA	2 cursori (corsa minima 360mm)	D
0...+5Vdc	1 cursore	K

0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 X X

### Uscita di velocità

*Solo per uscita analogica  
opzione C, F, P*

Velocità massima misurabile:  
0.1...10.0 m/s

00.0 Funzione non richiesta

00	Uscita A, B, C, H
<i>Lunghezza cavi Uscite F</i>	
00	1 m
05	5 m
10	10 m
15	15 m

È possibile su richiesta concordare caratteristiche meccaniche e/o elettriche non contemplate nell'esecuzione standard

Es.: WPA-A-B-0400-N, PKIT090, PCUR210

Trasduttore modello WPA, uscita analogica, connettore 6 poli, modello 400, uscita 0...10Vdc, staffe di fissaggio PKIT090, cursore standard PCUR210.


## CURSORI A RICHIESTA

PCUR202/PCUR230




Cursore flottante

PCUR210




Cursore a slitta,  
snodo assiale basso

PCUR211






Cursore a slitta,  
snodo assiale alto

PCUR212



Cursore a slitta,  
snodo ad angolo



## STAFFE A RICHIESTA





PKIT

**Staffe di fissaggio (2 staffe per ogni Kit)**

Staffa in acciaio interasse 42.5mm	<b>090</b>
Staffa in acciaio interasse 50mm	<b>091</b>

Codice staffa	Interasse (i)	Vite (V)	Ingombro (A)
PKIT090	42.5	<b>M4</b>	<b>56</b>
PKIT091	50	<b>M5</b>	<b>63.5</b>



## CONNETTORI OPZIONALI

Per uscite A-H, connettore filetto M12

Codice: **CON031 per uscita 5 poli (WPA-A-A)**  
**CON041 per uscita 5 poli (WPA-A-A)\*\***  
**CON125 per uscita 5 poli (WPA-A-A)\*\***  
**CON035 per uscita 8 poli (WPA-A-H)\***  
**CON042 per uscita 8 poli (WPA-A-H)\***  
**CON117 per uscita 8 poli (WPA-A-H)**  
**CON126 per uscita 8 poli (WPA-A-H)\*\***

Lunghezza di estrazione del connettore: 10mm

Per uscite B-C, connettore filetto M16

Codice: **CON021 per uscita 6 poli (WPA-A-B)**  
**CON022 per uscita 6 poli (WPA-A-B)\***  
**CON023 per uscita 6 poli (WPA-A-B)**  
**CON026 per uscita 8 poli (WPA-A-C)**  
**CON027 per uscita 8 poli (WPA-A-C)**  
**CON028 per uscita 8 poli (WPA-A-C)**  
**CON118 per uscita 6 poli (WPA-A-B)**

<b>CON031/CON035</b>	<b>CON041</b>	<b>CON042/CON117</b>	<b>CON125</b>
IP67 - IEC 48B	IP67		IP67
-30+85 °C	-25+85 °C	-30+85 °C	-30+85 °C
<b>CON021/CON026</b>	<b>CON022/CON118/CON027</b>		<b>CON023/CON028</b>
IP40 - EMC	IP67 - EMC		IP67 - EMC
-30+85 °C	-30+85 °C		-30+85 °C

\* Non disponibile con certificazione UL


\*\*Connettore schermato

Note

1. La classe di protezione IP specificata in questo documento si intende generalmente con l'idoneo connettore femmina innestato e correttamente cablato con le appropriate protezioni.
2. I valori nominali di temperatura, eccetto dove espressamente indicato, sono da ritenersi applicabili anche in ambito UL.
3. Per i cavi di estensione delle applicazioni cULus, si consiglia l'utilizzo di un cavo a 6 poli 26AWG Style 2464.


## CAVI OPZIONALI USCITE

### CAVO PRECABLATO CON CONNETTORE DRITTO



Codice Cavo 5 poli		WPA-A-A	
Lunghezza "L"		CODICE	
		Cavo diritto	Cavo a 90°
2	mt	<b>CAV011</b>	<b>CAV021</b>
5	mt	<b>CAV012</b>	<b>CAV022</b>
10	mt	<b>CAV013</b>	<b>CAV023</b>
15	mt	<b>CAV015</b>	<b>CAV024*/CAV280</b>

### CAVO PRECABLATO CON CONNETTORE A 90°



Codice Cavo 8 poli		WPA-A-H	
Lunghezza "L"		CODICE	
		Cavo diritto	Cavo a 90°
2	mt	<b>CAV002</b>	<b>CAV005</b>
5	mt	<b>CAV003</b>	<b>CAV006</b>
10	mt	<b>CAV004*/CAV281</b>	<b>CAV007</b>
15	mt	<b>CAV009*/CAV282</b>	<b>CAV008</b>

\* Non disponibile con certificazione UL

Norme di installazione elettrica e certificato di conformità sono disponibili e scaricabili sul sito internet [www.gefran.com](http://www.gefran.com)  
**GEFRAN spa** si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno